

## PRODUCTINFORMATIE DRYWOOD WOODSTAIN VV

*Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel.  
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.*

**WATERGEDRAGEN INDUSTRIEEL VERFSYSTEEM**

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Omschrijving/toepassing: Watergedragen transparant verfsysteem voor binnen- en buitentoepassing op kaal hout.  
Belangrijke kenmerken: Sneldrogend. Prachtige accentuering van houtstructuren. Waterafdundbaar.  
Fantastische egalisering van het houtwerk. Geringe milieubelasting, geurarm. Niet ontvlambaar.  
Kleur: Vrijwe alle transparante kleuren en semi-transparante dekkende kleuren.  
Glansgraad: Mat.  
Verpakkingsgrootte: 2½, 4, 10, 20, 60, 200 en 600 liter.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddelbasis: Speciale samenstelling van watergedragen kunstharsen (hybride).  
Soortelijk gewicht: Ca. 1,01 kg/l.  
Vastestofgehalte: Ca. 25 Vol. %  
Droogtijden: Stofdroog na ca. 30 minuten  
(Bij 20 °C en 65% RV) Kleefvrij na ca. 1 uur  
Overschilderbaar na ca. 2 uur  
Doordroogtijd min. 48 uur  
Rendement (*theoretisch*): Ca. 25 m<sup>2</sup>/l bij een laagdikte van 5 – 10 micron droog.  
Overschilderbaarheid: Met vrijwel alle (DRYWOOD) systemen op basis van alkyd- of acrylaatharsen of combinaties hiervan.  
Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 6 maanden.

### VERWERKINGSGEGEVENS

Conditie ondergrond: De ondergrond dient intact, droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.  
Applicatietechniek: Dompelen, spuiten en kwasten. Voor gebruik goed roeren en kleur controleren.

Apparatuur	Spuitopening	Spuitdruk
Luchtspuit	1,2 - 1,4 mm	3 bar
Airless	0,011 - 0,015 inch	100 bar

Verwerkingsgegevens: Temperatuur tijdens applicatie: min. 8 °C max. 35 °C  
RV tijdens applicatie: min. 30 % max. 75 %  
Temperatuur tijdens doordrogen: min. 8 °C  
RV tijdens doordrogen: max. 85 %

Verdunning: Water.  
Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water en zeep.  
Afval: Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

### VEILIGHEIDSINFORMATIE CONFORM EU-RICHTLIJN

R-zinnen: Niet van toepassing.  
S-zinnen: Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.  
Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).  
VOS-Gehalte: *EU-grenswaarde (cat. 11A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 34 g/l VOS.*

Nr: PI5208  
Revisiedatum: augustus 2007



*Een product van*  
DRYWOOD COATINGS B.V.  
Postbus 3954, 7500 DZ Enschede